

フォトディテクタ

モデル	PMAX	ノイズ	EMAX	ノイズ	センサータイプ	アパチャー
▽ ^	▽ ^	▽ ^	▽ ^	▽ ^	▽ ^	▽ ^
PH5B-Ge	40 μW	40 pW	N/A	N/A	ゲルマニウム	5 mm Ø
PH10B-Si	200 μW	50 pW	N/A	N/A	シリコン	10 mm Ø
PH100-SiUV	4 mW	10 pW	N/A	N/A	UV-シリコン	10 mm Ø
PH100-SiUV-OD.3	11 mW	30 pW	N/A	N/A	UV-シリコン	10 mm Ø
PH100-SiUV-OD1	38 mW	100 pW	N/A	N/A	UV-シリコン	10 mm Ø
PH20-Ge	30 mW	60 pW	N/A	N/A	ゲルマニウム	5 mm Ø
PH100-Si-HA	36 mW	10 pW	N/A	N/A	シリコン	10 mm Ø
PH100-Si-HA-OD1	300 mW	100 pW	N/A	N/A	シリコン	10 mm Ø
PH20-Ge-OD1	300 mW	600 pW	N/A	N/A	ゲルマニウム	5 mm Ø
PH20-Ge-OD2	500 mW	6 nW	N/A	N/A	ゲルマニウム	5 mm Ø
PH100-Si-HA-OD2	750 mW	1 nW	N/A	N/A	シリコン	10 mm Ø
PE3B-Si	N/A	N/A	30 pJ	8 fJ	UV-シリコン	3 mm Ø
PE3B-In	N/A	N/A	300 pJ	30 fJ	InGaAs	3 mm Ø
PE5B-Ge	N/A	N/A	3 nJ	1 pJ	ゲルマニウム	5 mm Ø
PE10B-Si	N/A	N/A	150 nJ	1.5 pJ	UV-シリコン	10 mm Ø
PRONTO-SI	800 mW	300 pW	N/A	N/A	シリコン	10 x 10 mm