

主な仕様

	PRONTO-250	PRONTO-250-PLUS		
		SSP Mode	CWP Mode	SSE Mode
最大平均パワー/エネルギー	250 W	250 W	8 W	25 J
スペクトル領域	0.19 - 20 μm			
校正スペクトル領域	248 - 2500 nm; 10.6 μm			
ノイズ等価パワー/エネルギー	10 mW	10 mW	10 mW	60 mJ
応答時間	5 sec	5 sec	1.5 sec	0.26 sec
測定精度	± 3 %	± 3 %	± 3 %	± 5 %
表示解像度	1 mW	1 mW	1 mW	10 mJ
最大パワーにおける最大平均パワー密度	45 kW/cm ² (at 1064 nm, CW) / 14 kW/cm ² (at 1064 nm, CW)			
最大露光時間	6 sec	6 sec	N/A	N/A
最大デバイス温度	65 °C			
ディスプレイタイプ	タッチスクリーンカラーLCD			
ディスプレイサイズ	28.0 x 35.0 mm (128 x 160 ピクセル)			
バッテリータイプ	充電式リチウムイオン電池			
バッテリー寿命	17 時間または 4,200 回測定			
有効径	19 mm Ø			
取付け穴	2 x 8-32			
直径	59.0W x 181.4L x 17.0D			
重量	210 g			