

名前	説明	画像	P/N
QE25LP-S-MB	25 x 25 mm、独立型、広帯域コーティング。スタンド付属。		200312 
QE25LP-S-MB-INT	25 x 25 mm、独立型、広帯域コーティング。スタンド付属。INTEGRA (USB) 組み込みモニターと使用		202380 
QE25LP-S-MB-IDR	25 x 25 mm、独立型、広帯域コーティング。スタンド付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用	 RS-232	
QE25LP-S-MB-INE	25 x 25 mm、独立型、広帯域コーティング。スタンド付属。INTEGRA (外部トリガ付き USB)組み込みモニターと使用	 TRIG	
QE25LP-S-MB-QED	25 x 25 mm、独立型、広帯域コーティング。QED アテニューエーターで調整 (308 - 2100 nm)。スタンド付属。		202184 
QE25LP-S-MB-QED-INT	25 x 25 mm、独立型、広帯域コーティング。QED アテニューエーターで調整 (308 - 2100 nm)。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202739 
QE25LP-S-MB-QED-IDR	25 x 25 mm、独立型、広帯域コーティング。QED アテニューエーターで調整 (308 - 2100 nm)。スタンド付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用	 RS-232	

QE25LP-S-MB-QED-INE	25 x 25 mm、独立型、広帯域コーティング。QED アテニュエーターで調整(308 - 2100 nm)。スタンド付属。INTEGRA (外部トリガ付き USB)組み込みモニターと使用			\$
QE25LP-H-MB	25 x 25 mm、ヒートシンク、広帯域コーティング。スタンド付属。		200313	\$
QE25LP-H-MB-INT	25 x 25 mm、ヒートシンク、広帯域コーティング。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202382	\$
QE25LP-H-MB-IDR	25 x 25 mm、ヒートシンク、広帯域コーティング。スタンド付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用	 RS-232		\$
QE25LP-H-MB-INE	25 x 25 mm、ヒートシンク、広帯域コーティング。スタンド付属。INTEGRA (外部トリガ付き USB)組み込みモニターと使用			\$
QE25LP-H-MB-QED	25 x 25 mm、ヒートシンク、広帯域コーティング。QED アテニュエーターで調整(308 - 2100 nm)。スタンド付属。		202185	\$
QE25LP-H-MB-QED-INT	25 x 25 mm、ヒートシンク、広帯域コーティング。QED アテニュエーターで調整(308 - 2100 nm)。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202733	\$

QE25LP-H- MB-QED-IDR	25 x 25 mm、ヒートシンク、広帯域コーティング。QED アテニュエーターで調整(308 - 2100 nm)。スタンド付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用	 RS-232	\$
QE25LP-H- MB-QED-INE	25 x 25 mm、ヒートシンク、広帯域コーティング。QED アテニュエーターで調整(308 - 2100 nm)。スタンド付属。INTEGRA (外部トリガ付き USB)組み込みモニターと使用	 TRIG	\$
QE25SP-S-MT	25 x 25 mm、独立型、金属コーティング。スタンド付属。		200310 \$
QE25SP-S-MT- INT	25 x 25 mm、独立型、金属コーティング。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202384 \$
QE25SP-S-MT- IDR	25 x 25 mm、独立型、金属コーティング。スタンド付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用	 RS-232	\$
QE25SP-S-MT- INE	25 x 25 mm、独立型、金属コーティング。スタンド付属。INTEGRA (外部トリガ付き USB)組み込みモニターと使用	 TRIG	\$
QE25SP-H-MT	25 x 25 mm、ヒートシンク、金属コーティング。スタンド付属。		200311 \$

QE25SP-H-MT-INT	25 x 25 mm、ヒートシンク、金属コーティング。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202386	
QE25SP-H-MT-IDR	25 x 25 mm、ヒートシンク、金属コーティング。スタンド付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用		RS-232	
QE25SP-H-MT-INE	25 x 25 mm、ヒートシンク、金属コーティング。スタンド付属。INTEGRA (外部トリガ付き USB)組み込みモニターと使用		TRIG	