

名前	説明	画像	P/N
QE65LP-S-MB	65 x 65 mm、独立型、広帯域コーティング。スタンド付属。		201255 
QE65LP-S-MB-INT	65 x 65 mm、独立型、広帯域コーティング。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202765 
QE65LP-S-MB-IDR	65 x 65 mm、独立型、広帯域コーティング。スタンド付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用	 RS-232	
QE65LP-S-MB-INE	65 x 65 mm、独立型、広帯域コーティング。スタンド付属。INTEGRA (外部トリガ付き USB)組み込みモニターと使用	 TRIG	
QE65LP-S-MB-QED	65 x 65 mm、独立型、広帯域コーティング。QED アテニュエーターで調整 (308 - 2100 nm)。スタンド付属。		202192 
QE65LP-S-MB-QED-INT	65 x 65 mm、独立型、広帯域コーティング。QED アテニュエーターで調整 (308 - 2100 nm)。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		203085 
QE65LP-S-MB-QED-IDR	65 x 65 mm、独立型、広帯域コーティング。QED アテニュエーターで調整 (308 - 2100 nm)。スタンド付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用	 RS-232	

QE65LP-S-MB-QED-INE	65 x 65 mm、独立型、広帯域コーティング。QED アテニュエーターで調整 (308 - 2100 nm)。スタンド付属。INTEGRA (外部トリガ付き USB)組み込みモニターと使用			\$
QE65LP-H-MB	65 x 65 mm、ヒートシンク、広帯域コーティング。スタンド付属。		201256	\$
QE65LP-H-MB-INT	65 x 65 mm、ヒートシンク、広帯域コーティング。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202761	\$
QE65LP-H-MB-IDR	65 x 65 mm、ヒートシンク、広帯域コーティング。スタンド付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用			\$
QE65LP-H-MB-INE	65 x 65 mm、ヒートシンク、広帯域コーティング。スタンド付属。INTEGRA (外部トリガ付き USB)組み込みモニターと使用			\$
QE65LP-H-MB-QED	65 x 65 mm、ヒートシンク、広帯域コーティング。QED アテニュエーターで調整 (308 - 2100 nm)。スタンド付属。		202193	\$
QE65LP-H-MB-QED-INT	65 x 65 mm、ヒートシンク、広帯域コーティング。QED アテニュエーターで調整 (308 - 2100 nm)。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202763	\$
QE65LP-H-MB-QED-IDR	65 x 65 mm、ヒートシンク、広帯域コーティング。QED アテニュエーターで調整 (308 - 2100 nm)。スタンド付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用			\$

QE65LP-H-MB-QED-INE	65 x 65 mm、ヒートシンク、広帯域コーティング。QED アテニュエーターで調整(308 - 2100 nm)。スタンド付属。INTEGRA (外部トリガ付き USB)組み込みモニターと使用			\$
QE65ELP-S-MB	65 x 65 mm、独立型、広帯域コーティング、超長パルス能力。スタンド付属。		201324	\$
QE65ELP-S-MB-INT	65 x 65 mm、独立型、広帯域コーティング、超長パルス能力。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202759	\$
QE65ELP-S-MB-IDR	65 x 65 mm、独立型、広帯域コーティング、超長パルス能力。スタンド付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用			\$
QE65ELP-S-MB-INE	65 x 65 mm、独立型、広帯域コーティング、超長パルス能力。スタンド付属。INTEGRA (外部トリガ付き USB)組み込みモニターと使用			\$
QE65ELP-H-MB	65 x 65 mm、ヒートシンク、広帯域コーティング、超長パルス能力。スタンド付属。		201325	\$
QE65ELP-H-MB-INT	65 x 65 mm、ヒートシンク、広帯域コーティング、超長パルス能力。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202757	\$

QE65ELP-H-
MB-IDR

65 x 65 mm、ヒートシンク、広帯域コーティング、超長パルス能力。スタンド付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用



RS-232



QE65ELP-H-
MB-INE

65 x 65 mm、ヒートシンク、広帯域コーティング、超長パルス能力。スタンド付属。INTEGRA (外部トリガ付き USB)組み込みモニターと使用



TRIG