

名前	説明	画像	P/N
XLP12-3S-H2	12 mm $\emptyset$ 、ノイズ 1 $\mu$ W で 3 W、独立型。スタンド付属。		201035 
XLP12-3S-H2-INT	12 mm $\emptyset$ 、ノイズ 1 $\mu$ W で 3 W、独立型。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202608 
XLP12-3S-H2-IDR	12 mm $\emptyset$ 、ノイズ 1 $\mu$ W で 3 W、独立型。スタンド付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用	 RS-232	
XLPF12-3S-H2	12 mm $\emptyset$ 、ノイズ 1 $\mu$ W で 3 W、独立型、IR フィルタ。スタンド付属。		201078 
XLPF12-3S-H2-INT	12 mm $\emptyset$ 、ノイズ 1 $\mu$ W で 3 W、独立型、IR フィルタ。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202610 
XLPF12-3S-H2-IDR	12 mm $\emptyset$ 、ノイズ 1 $\mu$ W で 3 W、独立型、IR フィルタ。スタンド付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用	 RS-232	
XLP12-3S-VP	12 mm $\emptyset$ 、ノイズ 1 $\mu$ W で 3 W、体積吸収体、独立型。スタンド付属。		202228 

XLP12-3S-VP-  
INT

12 mm  $\emptyset$ 、ノイズ 1  $\mu$ W で 3 W、体積吸収体、独立型。スタンド付属。  
INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用



203030



XLP12-3S-VP-  
IDR

12 mm  $\emptyset$ 、ノイズ 1  $\mu$ W で 3 W、体積吸収体、独立型。スタンド付属。  
INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用



RS-232