

名前	説明	画像	P/N
UP19K-15S-H5	19 mm Ø、15 W、独立型、36 kW/cm ² 。スタンド付属。		200173 
UP19K-15S-H5-INT	19 mm Ø、15 W、独立型、36 kW/cm ² 。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202616 
UP19K-15S-H5-IDR	19 mm Ø、15 W、独立型、36 kW/cm ² 。スタンド付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用	 RS-232	
UP19K-15S-H5-BLU	19 mm Ø、15 W、独立型、36 kW/cm ² 。スタンド付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む		
UP19K-30H-H5	19 mm Ø、30 W、ヒートシンク、36 kW/cm ² 。スタンド付属。		200174 
UP19K-30H-H5-INT	19 mm Ø、30 W、ヒートシンク、36 kW/cm ² 。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202618 
UP19K-30H-H5-IDR	19 mm Ø、30 W、ヒートシンク、36 kW/cm ² 。スタンド付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用	 RS-232	

UP19K-30H-H5-BLU	19 mm Ø、30 W、ヒートシンク、36 kW/cm ² 。スタンド付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む			\$
UP19K-50L-H5	19 mm Ø、50 W、大型ヒートシンク、36 kW/cm ² 。スタンド付属。		200175	\$
UP19K-50L-H5-INT	19 mm Ø、50 W、大型ヒートシンク、36 kW/cm ² 。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202620	\$
UP19K-50L-H5-IDR	19 mm Ø、50 W、大型ヒートシンク、36 kW/cm ² 。スタンド付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用			\$
UP19K-100DI-H5	19 mm Ø、ステンレス鋼水冷モジュール、100 W。スタンド付属。		200319	\$
UP19K-100DI-H5-BLU	19 mm Ø、ステンレス鋼水冷モジュール、100 W。スタンド付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む			\$
UP19K-110F-H9 (US)	19 mm Ø、110 W、ファン冷却、45 kW/cm ² 。スタンド付属。US 電源ケーブル付属。		200996B	\$
UP19K-110F-H9 (Europe)	19 mm Ø、110 W、ファン冷却、45 kW/cm ² 。スタンド付属。Europe 電源ケーブル付属。		200996C	\$

UP19K-110F-H9 (UK)	19 mm Ø、110 W、ファン冷却、45 kW/cm ² 。スタンド付属。UK 電源ケーブル付属。		200996G	\$
UP19K-110F-H9- INT (US)	19 mm Ø、110 W、ファン冷却、45 kW/cm ² 。スタンド付属。US 電源ケーブル付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202622B	\$
UP19K-110F-H9- INT (Europe)	19 mm Ø、110 W、ファン冷却、45 kW/cm ² 。スタンド付属。Europe 電源ケーブル付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202622C	\$
UP19K-110F-H9- INT (UK)	19 mm Ø、110 W、ファン冷却、45 kW/cm ² 。スタンド付属。UK 電源ケーブル付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202622G	\$
UP19K-110F-H9- IDR (US)	19 mm Ø、110 W、ファン冷却、45 kW/cm ² 。スタンド付属。US 電源ケーブル付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用	 RS-232		\$
UP19K-110F-H9- IDR (Europe)	19 mm Ø、110 W、ファン冷却、45 kW/cm ² 。スタンド付属。Europe 電源ケーブル付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用	 RS-232		\$
UP19K-110F-H9- IDR (UK)	19 mm Ø、110 W、ファン冷却、45 kW/cm ² 。スタンド付属。UK 電源ケーブル付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用	 RS-232		\$

UP19K-110F-H9-BLU (US)	19 mm Ø、110 W、ファン冷却、45 kW/cm ² 。スタンド付属。US 電源ケーブル付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む			\$
UP19K-110F-H9-BLU (Europe)	19 mm Ø、110 W、ファン冷却、45 kW/cm ² 。スタンド付属。Europe 電源ケーブル付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む			\$
UP19K-110F-H9-BLU (UK)	19 mm Ø、110 W、ファン冷却、45 kW/cm ² 。スタンド付属。UK 電源ケーブル付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む			\$
UP19K-150W-H5	19 mm Ø、150 W、水冷、36 kW/cm ² 。スタンド付属。		200177	\$
UP19K-150W-H5-INT	19 mm Ø、150 W、水冷、36 kW/cm ² 。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202624	\$
UP19K-150W-H5-IDR	19 mm Ø、150 W、水冷、36 kW/cm ² 。スタンド付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用			\$
UP19K-150W-H5-BLU	19 mm Ø、150 W、水冷、36 kW/cm ² 。スタンド付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む			\$
UP19K-200W-H9	19 mm Ø、200 W、水冷、45 kW/cm ² 。スタンド付属。		200583	\$
UP19K-200W-H9-INT	19 mm Ø、200 W、水冷、45 kW/cm ² 。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		203044	\$

UP19K-200W-
H9-IDR

19 mm $\varnothing$ 、200 W、水冷、45 kW/cm²。スタンド付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用



UP19K-200W-
H9-BLU

19 mm $\varnothing$ 、200 W、水冷、45 kW/cm²。スタンド付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む

