

名前	説明	画像	P/N
QS1-L	1 mm Ø、T05 パッケージに封止されたクロムコーティング、低雑音レベルのディスクリートパイロエレクトリックセンサ。		201657 
QS2-L	2 mm Ø、T05 パッケージに封止されたクロムコーティング、低雑音レベルのディスクリートパイロエレクトリックセンサ。		201659 
QS3-L	3 mm Ø、T05 パッケージに封止されたクロムコーティング、低雑音レベルのディスクリートパイロエレクトリックセンサ。		201662 
QS5-L	5 mm Ø、T05 パッケージに封止されたクロムコーティング、低雑音レベルのディスクリートパイロエレクトリックセンサ。		201664 
QS9-L	9 mm Ø、T08 ツパッケージに封止されたクロムコーティング、低雑音レベルのディスクリートパイロエレクトリックセンサ。		201666 
QS1-H	1 mm Ø、T05 パッケージに封止されたクロムコーティング、高平均出力のディスクリートパイロエレクトリックセンサ。		201658 
QS2-H	2 mm Ø、T05 パッケージに封止されたクロムコーティング、高平均出力のディスクリートパイロエレクトリックセンサ。		201661 
QS3-H	3 mm Ø、T05 パッケージに封止されたクロムコーティング、高平均出力のディスクリートパイロエレクトリックセンサ。		201663 
QS5-H	5 mm Ø、T05 パッケージに封止されたクロムコーティング、高平均出力のディスクリートパイロエレクトリックセンサ。		201665 
QS9-H	9 mm Ø、T08 パッケージに封止されたクロムコーティング、高平均出力のディスクリートパイロエレクトリックセンサ。		201667 
QS1-VL	1 mm Ø、T05 パッケージに封止されたクロムコーティング、電圧モード、低雑音レベルのハイブリッドパイロエレクトリックセンサ。		201673 
QS2-VL	2 mm Ø、T05 パッケージに封止されたクロムコーティング、電圧モード、低雑音レベルのハイブリッドパイロ・エレクトリックセンサ。		201674 
QS3-VL	3 mm Ø、T05 パッケージに封止されたクロムコーティング、電圧モード、低雑音レベルのハイブリッドパイロエレクトリックセンサ。		201676 
QS5-VL	5 mm Ø、T05 パッケージに封止されたクロムコーティング、電圧モード、低雑音レベルのハイブリッドパイロエレクトリックセンサ。		201677 

QS9-VL	9 mm Ø、T08 パッケージに封止されたクロムコーティング、電圧モード、低雑音レベルのハイブリッドパイロエレクトリックセンサ。	201678	\$
QS1-IF	1 mm Ø、T05 パッケージに封止されたクロムコーティング、電流モード、高速応答のハイブリッドパイロエレクトリックセンサ。	201679	\$
QS2-IF	2 mm Ø、T05 パッケージに封止されたクロムコーティング、電流モード、高速応答のハイブリッドパイロエレクトリックセンサ。	201680	\$
QS3-IF	3 mm Ø、T05 パッケージに封止されたクロムコーティング、電流モード、高速応答のハイブリッドパイロエレクトリックセンサ。	201681	\$
QS5-IF	5 mm Ø、T05 パッケージに封止されたクロムコーティング、電流モード、高速応答のハイブリッドパイロエレクトリックセンサ。	201682	\$
QS9-IF	9 mm Ø、T08 パッケージに封止されたクロムコーティング、電流モード、高速応答のハイブリッドパイロエレクトリックセンサ。	201683	\$
QS1-IL	1 mm Ø、T05 パッケージに封止されたクロムコーティング、電流モード、低雑音レベルのハイブリッドパイロエレクトリックセンサ。	201684	\$
QS2-IL	2 mm Ø、T05 パッケージに封止されたクロムコーティング、電流モード、低雑音レベルのハイブリッドパイロエレクトリックセンサ。	201685	\$
QS3-IL	3 mm Ø、T05 パッケージに封止されたクロムコーティング、電流モード、低雑音レベルのハイブリッドパイロエレクトリックセンサ。	201686	\$
QS5-IL	5 mm Ø、T05 パッケージに封止されたクロムコーティング、電流モード、低雑音レベルのハイブリッドパイロエレクトリックセンサ。	201687	\$
QS9-IL	9 mm Ø、T08 パッケージに封止されたクロムコーティング、電流モード、低雑音レベルのハイブリッドパイロエレクトリックセンサ。	201688	